





WIRTH  **GMBH**
KANTPROFILE & VAKUUMHEBETECHNIK



OKTOPUS® GLASS-Jack GL-LN400

WIRTH Vakuumhebegerät
zur Montage von Glaselementen

WIRTH vacuum lifting device
for the installation of glass elements


OKTOPUS



OKTOPUS® GLASS-Jack GL-LN400

Einsatzbereich

Heben und Transportieren langer und schmaler Glaselemente bis 400 kg

Eigengewicht: 45 kg

Ausgestattet mit Kranarm: manuelles Drehen um 360°, im 90°-Raster arretierbar, manuelles Schwenken um 90°

Beschreibung

- 2 unabhängige Vakuumkreise
- jeder Vakuumkreis mit 2-facher Sicherheit und integriertem Reservevakuum
- integrierte Messgeräte zur Überwachung des Vakuums und der Energieversorgung
- optische und akustische Warneinrichtungen signalisieren Abweichungen vom Sollzustand
- netzunabhängige Akku-Stromversorgung (24V) mit hoher Kapazität
- integrierte Energiesparfunktion zur Reduzierung der Pumpenlaufzeiten und Maximierung der Geräteeinsatzzeit

Der OKTOPUS® GL-LN400 ist das ideale Gerät z.B. zum Verglasen von Wintergärten im Baustelleneinsatz. Er erfüllt die Anforderungen der DIN EN 13155.

Field of application

Lifting and transporting of long and more narrowly glass elements up to 400 kg



Own weight: 45 kg

Equipped with crane arm: manual turning by 360°, in the 90°-grid lockable, manual tilting by 90°

Description

- 2 independent vacuum circuits
- each vacuum circuit with a 2-fold safety and integrated vacuum reservoir
- integrated vacuum gauges and charge meter to monitor the vacuum function and energy supply
- visual and acoustic warning facilities signal deviation of the set condition
- powered by a rechargeable high capacity battery system (24 V)
- integrated energy saving function for reduced pump running times and maximized operating times of the device

The OKTOPUS® GL-LN400 is the ideal device e.g. for glazing of winter gardens on construction sites. It fulfils the requirements of the EN 13155.



Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten. / Subject to change in the interest of technical progress.

Unternehmenszentrale Headquarter

Wirth GmbH
Brehnaer Straße 1
D-06188 Landsberg
Phone: +49 (0) 34 602 / 70 88 - 0
Fax: +49 (0) 34 602 / 70 88 - 111

Niederlassung Süd Branch Office South

Wirth GmbH
Nelkenstraße 11
D-88074 Meckenbeuren
Phone: +49 (0) 75 42 / 94 29 - 44
Fax: +49 (0) 75 42 / 94 29 - 46

E-Mail:

oktopus@wirth-gmbh.com
info@wirth-gmbh.com

www.wirth-gmbh.com

WIRTH GMBH
KANTPROFILE & VAKUUMHEBETECHNIK



MITGLIED IM
IFBS